

Bennett

ATLANTIC

Bennett se enorgullece en presentar su Dispensario Atlantic recientemente remodelado. Con un diseño/construcción todo metálico, El Atlantic establece un Nuevo estándar de durabilidad y confiabilidad, combinado con un diseño elegante y moderno.



DISEÑO ANTERIOR



LAS NUEVAS CARACTERÍSTICAS INCLUYEN:

MEJORA DE COLUMNAS METÁLICAS

- ★ Reducir piezas para reemplazar, incrementar la durabilidad y una apariencia más profesional.

DISEÑO DE FALDÓN SIMPLIFICADO

- ★ El diseño simplificado de faldón mantiene su calidad robusta pero más fácil de ensamblar.

GABINETE MEJORADO

- ★ Diseño de gabinetes optimizado para que coincida con el ancho de las columnas, lo que reduce costos y le da una apariencia más estilizada y moderna.

Bennett

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Hasta 4 Productos puros, Gasolina o Diesel

Configuraciones de 4, 6 u 8 mangueras

Sistema hidráulico remoto o succión

Electrónica de Grado Industrial

Diagnósticos de Dispensarios Incorporados

Calibración Electrónica

Medidor mejorado SB-100 aprobado por OIML

Unidad de Bombeo T 75 HD, 24 gpm (80 lpm)

Bennett Current Loop Y Protocolo de Comunicación RS485

Ensamble del Pulsador cerrado a prueba de manipulaciones.

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

Recuperación de Vapor balanceado y asistido en etapa II

Opción de flotillas para terceros

Preset Local con teclado programable

Adecuado para Mezclas de alcohol E-85

Adecuado para mezclas Biodiesel

Totalizadores Electromecánicos

Opción de Registro del Audit Trail, Fecha y Tiempo

Opción de modulos BennettPAY

DIMENSIONES

Alto: 90"

Profundidad: 24" (Base)

Ancho de Base: 48"

Ancho del faldón: 63"

Peso aproximado: 340 kg. (4 Succión)

VOLTAJE

120/240VAC monofásico, 50/60Hz, 380VAC trifásico

CONTROLES Y VALVULAS

Válvula Proporcional (Sin Mezcla)

CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS

US Weights & Measures

OIML

Atex

MID

NOM 185 & NOM 005

GARANTÍA

2 Años

